

PRALNICE WIRÓWKI MOCOWANE DO PODŁOŻA

RX
SERIA

RX80

8kg/18lb

RX105

11kg/24lb

RX135

14kg/31lb

RX180

18kg/40lb

RX240

24kg/53lb

RX280

28kg/62lb

RX350

33kg/73lb

RX520

52kg/115lb



FUNKCJE

- Mocowane do podłoża, nisko-obrotowa
- Panel górny ze stali nierdzewnej oraz antracytowy szary panel przedni i boczny
- Bęben wewnętrzny i zewnętrzny ze stali nierdzewnej
- Xcontrol — łatwy w użyciu programator
- Opatentowany dozownik na środki piorące
- Wysokowydajne wloty wody (RX280)
- Duży zawór odpływowy (Ø 76 mm)
- Łatwy dostęp do wszystkich ważnych części od przodu
- Duże drzwi wsadowe ułatwiające załadunek i rozładunek

OPCJE

- Xcontrol Plus — w pełni programowalny
- Licznik czasu sterowany monetami (CPS)
- Panele górne i boczne ze stali nierdzewnej
- Wtyczka USB (w panelu tylnym)
- Easy Soap — połączenie dla środków czyszczących w płynie
- Pompy do środków czyszczących w płynie
- Zestaw odzyskiwania wody
- Wersja z podgrzewem parowym
- Trzeci wlot wody
- Wysokowydajne wloty wody (RX180, 240)



RX80



RX105



RX135



RX180



RX240



RX280



RX350



RX520

TYP		RX80	RX105	RX135	RX180	RX240	RX280	RX350	RX520
BĘBEN WEWNĘTRZNY									
maksymalna ładowność 1:9	kg	9	12	15	20	27	32	37	58
ładowność 1:10	kg	7,5	10,5	13,5	18	24	28	33	52
pojemność	l	75	105	135	180	240	280	332	520
średnica	mm	530	620	620	750	750	750	914	914
OBROT Y BĘBNA									
pranie	o./min	50	46	46	42	42	42	38	38
wirowanie	o./min	820	760	760	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*	540	440
G-FAKTOR									
		200	200	200	100 (standard)	100 (standard)	100 (standard)	150	100
PODGRZEW									
elektryczny (standard)	kW	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12	12 / 18	18	18 / 21,9	27	40,6
parowy	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
ciepła woda	°C	90	90	90	90	90	90	90	90
Poziom hałasu	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65
Średnica zaworów wody	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Ciśnienie wody	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Zwrotne ciśnienie wody	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Wlot wody	l/min	20	20	20	20	20	20	66-188	183-518
Zawór odpływowy	Ø mm	76	76	76	76	76	76	2x76	2x76
Ilość przepływu z zaworem spustowym	l/min	210	210	210	210	210	210	2x210	2x210
Przyłącze zaworu pary	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Ciśnienie pary	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
WYMIARY									
WxSxG	mm	1115	1225	1225	1410	1410	1410	1500	1500
	mm	660	750	750	890	890	890	1060	1060
	mm	785	785	900	915	1060	1135	1030	1315
Masa netto	kg	135	170	190	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*	410	520
DANE TRANSPORTOWE									
WxSxG w opakowaniu	mm	1245	1355	1355	1550	1550	1550	1625	1625
	mm	710	800	800	925	925	925	1088	1088
	mm	835	835	950	970	1130	1190	1060	1345
Masa brutto	kg	145	185	200	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*	425	535

* 200 Wykonanie G-Factor

POWERWASH

TRACE-TECH

cascade drum

X CONTROL

supereco

POWERWASH

Perforowane żebra do mieszania zapewniają lepsze płukanie, mniejsze zużycie wody oraz lepszy rezultat prania.

